

**G 6160 SCVI ED****DESIGN E COMFORT**

- Tasti a sensore
- Indicazione tempo residuo e postciclo avvio fino a 24h
- Modalità risparmio tempo
- Comfort close
- Silenziosità 45 dB(A)

**CONSUMI ED EFFICIENZA**

- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo acqua 9,9 l
- Consumo annuo energia / acqua 266kWh / 2772 l

**PROGRAMMI LAVAGGIO**

- Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato, Standard 55°C
- Funzione Breve (Short)
- Asciugatura Turbothermic

**CESTELLI**

- Cesto posate 3D
- Extra comfort / 14 coperti

**TECNOLOGIA**

- Sistema anti-allagamento Waterproof WPS
- Sistema PerfectGlassCare
- Sensore di lavaggio Autosensor
- Blocco sportello
- Controllo funzionamento filtri

## Scheda tecnica

Modello	G 6160 SCVI ED	
<b>Caratteristiche</b>		
<u>Design</u>		
Bianco brillante		-
Nero		-
Acciaio CleanSteel - antimpronte		-
<b>New energy label</b>		
Consumo idrico annuo	I/annum	
<b>Classe di efficienza energetica</b>		
<u>Classe di efficacia di asciugatura</u>		
A (migliore)...G (peggiore)		A
Consumo energetico (per un ciclo prog. standard)	kWh	0,94
Consumo energetico con allacciamento ad acqua calda (per un ciclo prog. standard)	kWh	0,59
Consumo idrico (per un ciclo progr. standard)	l	6,50
Durata (per un ciclo progr. standard)	min	201,00
Definizione del programma standard		EnergySave
<b>Tipo di costruzione</b>		
<u>Costruzione</u>		
Da incasso / sottopiano con frontalino a vista		-
Da incasso a scomparsa totale		●
<b>Classe di efficienza energetica</b>		
<u>Classe di efficacia lavaggio</u>		
A (migliore)...G (peggiore)		A
Carico standard	coperti n.	14
<b>Misure d'ingombro e costruzione</b>		
<u>Altezza</u>		

80,5 (sottopiano/incasso)	●
84,5 cm	-
<u>Larghezza</u>	
60 cm	●
45 cm	-
Rientranza zoccolo anteriore/posteriore	cm
<b>Dotazione</b>	
Coperti	14
<u>Logica comandi</u>	
Selezione programma con manopola	-
Selezione programma a tasti con Led	●
Selezione programma con sistema TouchControl	-
<u>Programmi / temperature / opzioni di lavaggio</u>	
Programma Automatic e rilevamento grado di sporco	●
Automatic Glass 45Â°C	-
Universale 55Â°C	-
Universale Plus 55Â°C	-
Universale Plus 65Â°C	-
EnergySave	●
Intenso 75Â°C	●
Forte 65Â°C	-
Normale 55Â°C	●
Normale 60Â°C	-
Leggero 50Â°C	●
Delicato	●
Silence	-
Rapido 40Â°C (lavaggio in 30 minuti)	-
Solo cesto inferiore 65Â°C	-
Risciacquo 40Â°C	-
Programmi speciali (Pasta/Riso/Raclette, Bicchieri birra, Plastica)	-
Risciacquo	-
Programmi speciali (plastica/igiene/pasta/raclette/birra)	-

Funzione Tabs 2 in 1		-
Funzione 3 in 1		-
Funzione Tabs 2 in 1		-
Opzione CombiTabs (per detersivi 3/4/5 in 1)		-
Opzione Turbo: per abbreviare i programmi (-30%)		-
Opzione Intenso pentole		-
Sistema Glasscare con depuratore a sensori		●
Pompa ProfiPower a pressione variabile		-
Lavaggio alternato / riconoscimento caico		-
Cassetto dedicato per posate		●
Posticipo awio		●
Tempo residuo		●
Ingienizzante		-
<u>Silenziosit�</u>		
Massima: 46 - 48 dB(A)re1pW		●
Estrema: 41 - 44 dB(A)re1pW		-
Solo cesto inferiore 45�C		-
Vasca d'acqua in acciaio inossidabile		-
Sportello interno in acciaio inossidabile		-
Nuove G5000		-
<b>Scarico acqua</b>		
Tubo a pressione con raccordo G 3/4		-
Lunghezza scarico	m	4,00
<b>Allacciamento energia</b>		
Protezione	A	10,00
<b>Allacciamento acqua</b>		
Allacciabile ad acqua fredda		●
Allacciabile ad acqua calda (fino a 60�)		●

