

**G 6570 SCVI ED****DESIGN E COMFORT**

- Tasti a sensore
- Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24h
- Modalità risparmio tempo
- Comfort close
- Silenziosità 44 dB(A)
- Sale nello sportello

**CONSUMI ED EFFICIENZA**

- Efficienza energetica A+++
- Consumo acqua 9,7 l
- Consumo annuo energia / acqua 237kWh / 2716 l
- allacciamento all'acqua calda Thermospar
- Ecostart - Ecofeedback

**PROGRAMMI LAVAGGIO**

- Automatic, Eco, Intenso 75°C, Delicato, Rapido 40°C, Standard 55°C
- Programmi speciali: Igiene, SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40dB)
- Asciugatura AutoOpen
- SensorDry e asciugatura Turbothermic

**CESTELLI**

- Cassetto posate 3D
- Cestelli Premium Comfort / 14 coperti

**TECNOLOGIA**

- Sensore di lavaggio Autosensor

- Sistema antiallagamento Waterproof WPS
- Blocco sportello
- Controllo funzionamento filtri
- Sistema Perfect GlassCare
- Comfort close

## Scheda tecnica

Modello	G 6570 SCVI ED	
<b>Caratteristiche</b>		
<u>Design</u>		
Bianco brillante		-
Nero		-
Acciaio CleanSteel - antimpronte		-
<b>New energy label</b>		
Consumo idrico annuo	I/annum	
<b>Classe di efficienza energetica</b>		
<u>Classe di efficacia di asciugatura</u>		
A (migliore)...G (peggiore)		A
Consumo energetico (per un ciclo prog. standard)	kWh	0,84
Consumo energetico con allacciamento ad acqua calda (per un ciclo prog. standard)	kWh	0,49
Consumo idrico (per un ciclo progr. standard)	l	6,50
Durata (per un ciclo progr. standard)	min	198,00
Definizione del programma standard		
<b>Tipo di costruzione</b>		
<u>Costruzione</u>		
Da incasso / sottopiano con frontalino a vista		-
Da incasso a scomparsa totale		■
<b>Classe di efficienza energetica</b>		
<u>Classe di efficacia lavaggio</u>		

A (migliore)...G (peggiore)		A
Carico standard	coperti n.	14
<b>Misure d'ingombro e costruzione</b>		
<u>Altezza</u>		
80,5 (sottopiano/incasso)		-
84,5 cm		●
<u>Larghezza</u>		
60 cm		●
45 cm		-
Rientranza zoccolo anteriore/posteriore	cm	
<b>Dotazione</b>		
Coperti		14
<u>Logica comandi</u>		
Selezione programma con manopola		-
Selezione programma a tasti con Led		●
Selezione programma con sistema TouchControl		-
<u>Programmi / temperature / opzioni di lavaggio</u>		
Programma Automatic e rilevamento grado di sporco		-
Automatic Glass 45Â°C		-
Universale 55Â°C		-
Universale Plus 55Â°C		-
Universale Plus 65Â°C		-
EnergySave		-
Intenso 75Â°C		●
Forte 65Â°C		●
Normale 55Â°C		●
Normale 60Â°C		-
Leggero 50Â°C		●
Delicato		●
Silence		●
Rapido 40Â°C (lavaggio in 30 minuti)		●
Solo cesto inferiore 65Â°C		●

Risciacquo 40Â°C	-
Programmi speciali (Pasta/Riso/Raclette, Bicchieri birra, Plastica)	-
Risciacquo	-
Programmi speciali (plastica/igiene/pasta/raclette/birra)	●
Funzione Tabs 2 in 1	-
Funzione 3 in 1	-
Funzione Tabs 2 in 1	-
Opzione CombiTabs (per detersivi 3/4/5 in 1)	-
Opzione Turbo: per abbreviare i programmi (-30%)	-
Opzione Intenso pentole	●
Sistema Glasscare con depuratore a sensori	●
Pompa ProfiPower a pressione variabile	-
Lavaggio alternato / riconoscimento caico	●
Cassetto dedicato per posate	●
Posticipo avvio	●
Tempo residuo	●
Ingienzante	-
<u>Silenziosit�</u>	
Massima: 46 - 48 dB(A)re1pW	-
Estrema: 41 - 44 dB(A)re1pW	●
Solo cesto inferiore 45Â°C	-
Vasca d'acqua in acciaio inossidabile	-
Sportello interno in acciaio inossidabile	-
Nuove G5000	-
<b>Scarico acqua</b>	
Tubo a pressione con raccordo G 3/4	-
Lunghezza scarico	m
<b>Allacciamento energia</b>	
Protezione	A 10,00
<b>Allacciamento acqua</b>	
Allacciabile ad acqua fredda	-
Allacciabile ad acqua calda (fino a 60Â°)	

