

04/06/2014

G 6582 SCVI ED**DESIGN E COMFORT**

- Tasti a sensore
- Indicazione tempo residuo e posticipo avvio fino a 24h
- Modalità risparmio tempo
- AutoClose e Comfort close
- Silenziosità 44 dB(A)
- Sale nello sportello
- Brilliant Light
- Apertura Knock2Open

CONSUMI ED EFFICIENZA

- Efficienza energetica A+++
- Consumo acqua 9,7 l
- Consumo annuo energia / acqua 237kWh / 2716 l
- allacciamento all'acqua calda Thermospar
- Ecostart - Ecofeedback

PROGRAMMI LAVAGGIO

- Automatic, Eco, Intenso 75°C, Delicato, Rapido 40°C, Standard 55°C
- Programmi speciali: Igiene, SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40dB)
- Asciugatura AutoOpen
- SensorDry e asciugatura Turbothermic

CESTELLI

- Cassetto posate 3D
- Cestelli Premium Comfort / 14 coperti

TECNOLOGIA

- Sensore di lavaggio Autosensor
- Sistema antiavvolgimento Waterproof WPS
- Blocco sportello
- Controllo funzionamento filtri
- Sistema Perfect GlassCare
- Comfort close

Scheda tecnica

Modello	G 6582 SCVI ED		
Caratteristiche			
<u>Design</u>			
Bianco brillante			■
Nero			-
Acciaio CleanSteel - antimpronte			-
New energy label			
Consumo idrico annuo	l/annum		
Classe di efficienza energetica			
<u>Classe di efficacia di asciugatura</u>			
A (migliore)...G (peggiore)			A
Consumo energetico (per un ciclo prog. standard)	kWh		0,84
Consumo energetico con allacciamento ad acqua calda (per un ciclo prog. standard)	kWh		0,49
Consumo idrico (per un ciclo progr. standard)	l		6,50
Durata (per un ciclo progr. standard)	min		198,00
Definizione del programma standard			
Tipo di costruzione			
<u>Costruzione</u>			
Da incasso / sottopiano con frontalino a vista			-
Da incasso a scomparsa totale			■
Classe di efficienza energetica			

Classe di efficacia lavaggio

A (migliore)...G (peggiore)

A

Carico standard

coperti n.

14

Misure d'ingombro e costruzioneAltezza

80,5 (sottopiano/incasso)

-

84,5 cm

●

Larghezza

60 cm

●

45 cm

-

Rientranza zoccolo anteriore/posteriore

cm

Dotazione

Coperti

14

Logica comandi

Selezione programma con manopola

-

Selezione programma a tasti con Led

●

Selezione programma con sistema TouchControl

-

Programmi / temperature / opzioni di lavaggio

Programma Automatic e rilevamento grado di sporco

-

Automatic Glass 45Â°C

-

Universale 55Â°C

-

Universale Plus 55Â°C

-

Universale Plus 65Â°C

-

EnergySave

●

Intenso 75Â°C

●

Forte 65Â°C

-

Normale 55Â°C

●

Normale 60Â°C

-

Leggero 50Â°C

●

Delicato

●

Silence

●

●

Rapido 40Â°C (lavaggio in 30 minuti)		
Solo cesto inferiore 65Â°C	-	
Risciacquo 40Â°C	-	
Programmi speciali (Pasta/Riso/Raclette, Bicchieri birra, Plastica)	-	
Risciacquo	-	
Programmi speciali (plastica/igiene/pasta/raclette/birra)	•	
Funzione Tabs 2 in 1	-	
Funzione 3 in 1	-	
Funzione Tabs 2 in 1	-	
Opzione CombiTabs (per detersivi 3/4/5 in 1)	-	
Opzione Turbo: per abbreviare i programmi (-30%)	-	
Opzione Intenso pentole	•	
Sistema Glasscare con depuratore a sensori	•	
Pompa ProfiPower a pressione variabile	-	
Lavaggio alternato / riconoscimento caico	•	
Cassetto dedicato per posate	•	
Posticipo avvio	•	
Tempo residuo	•	
Ingienizzante	-	
<u>Silenziosità</u>		
Massima: 46 - 48 dB(A)re1pW	-	
Estrema: 41 - 44 dB(A)re1pW	•	
Solo cesto inferiore 45Â°C	-	
Vasca d'acqua in acciaio inossidabile	-	
Sportello interno in acciaio inossidabile	-	
Nuove G5000	-	
Scarico acqua		
Tubo a pressione con raccordo G 3/4	-	
Lunghezza scarico	m	
Allacciamento energia		
Protezione	A	10,00
Allacciamento acqua		

Allacciabile ad acqua fredda

-

Allacciabile ad acqua calda (fino a 60Â°)

-
